

TEKNISKT DATABLAD

LAGRINGSTID DYNACOAT PRODUKTER

— D9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes garanterar, vid förvaring enligt rekommendationerna, produktens kvalitet inom den specificerade tiden för den respektive produkten. Detta kallas lagringstid. När produktens lagringstid/bäst-före datum gått ut, kan produkten fortfarande fungera väl, men ANCR ger inte längre garanti. Med hjälp av en enkel kontroll, kan användaren fastställa produktens förväntade kvalitetsnivå.

Degreasers	
Uni Degreaser	4 år
Degreaser Waterborne	4 år
Gun Cleaner Waterborne	4 år

Bodyfillers / Putties	
Polyester Putty Extra	1.5 år
Polyester Putty Plastic	1.5 år
Polyester Putty Multifill	1.5 år

Adhesion Primer	
1K Plastics Primer	2 år

Aerosols	
1K Plastic Primer	1 år
1K Primer Grey	1 år
1K Primer Dark Grey	1 år
1K Etch Primer	1 år
Fade Out Additive RTS	1 år

Primer / Surfacer	
2K Epoxy Primer	18 månader
Filler 4100	2 år
Filler 6100 DUO	2 år

TEKNISKT DATABLAD
LAGRINGSTID DYNACOAT PRODUKTER
— **D9.01.02**

Basecoat WB					
Toner		Toner		Toner	
7000	2 år	7459	3 år	7920	4 år
7001	2 år	7545	2 år	7923	4 år
7002	2 år	7565	3 år	7924	4 år
7100	2 år	7622	2 år	7927	4 år
7101	2 år	7651	2 år	7932	4 år
7102	2 år	7653	3 år	7933	4 år
7144	2 år	7658	2 år	7942	4 år
7145	3 år	7676	2 år	7943	4 år
7147	2 år	7723	2 år	7947*	4 år
7160	3 år	7725	2 år	7952*	4 år
7221	2 år	7727	2 år	7954	4 år
7233	2 år	7766	2 år	7955	4 år
7234	2 år	7801	3 år	7956	4 år
7235	2 år	7802	3 år	7957	4 år
7236	2 år	7803	3 år	7966	4 år
7239	2 år	7804	3 år	7968*	4 år
7322	3 år	7805	3 år	7969	4 år
7346	2 år	7806	3 år	7977	4 år
7432	2 år	7841	3 år	7985*	4 år
7434	2 år	7900	4 år	7987*	4 år
7435	2 år	7901	4 år	9001*	2 år
7436	2 år	7902	4 år	9002*	2 år
7451	2 år	7903	4 år		
7452	2 år	7914	4 år		

Basecoat WB Additives	
Dynacoat Additive Long Potlife	1 år
Dynacoat Activator Waterborne	3 år

Basecoat RM	
Basecoat RM	2 år

Clearcoats	
Clear 3000 Fast	2 år
Clear 9000	1 år
Clear UHS Speed	1 år
Clear Matt	4 år

Hardeners	
Hardener Flexi Fast	6 månader
Hardener Flexi Medium	1 år
Hardener Filler 4100	1 år

TEKNISKT DATABLAD
LAGRINGSTID DYNACOAT PRODUKTER
— D9.01.02

Hardener 2K Epoxy Primer	1 år
Hardener 420	1 år
Hardener UHS	1 år

Thinners / Reducers	
Thinner 420	1 år
Thinner Fast	4 år
Thinner Medium	4 år
Thinner Slow	4 år
Thinner UHS Standard	1 år
Thinner UHS Fast	1 år
Thinner 6100 Non Sanding	1 år
Fade Out Additive	2 år
Extra Speed	2 år

Pictogram förklaring

Stäng förpackningen ordentligt efter användning.



Förvara alla produkter öppnad på frostfri plats.

Vattenburna produkter:

Maximala rekommenderade transport och lagringstemperaturer mellan
2 ½ ° C-35 ° C.

Frost orsakar gelbildande / klumpar i Autowave toners efter vilken de inte längre kan användas.



Förvara alla produkter öppnad svalt.

Utsätt inte för direkt solljus under längre tid.



Förvara alla produkter öppnade fri från fukt.

Den angivna hållbarheten av produkterna garanteras när produkterna är i öppnad förpackning vid 20 ° C.

Undvik extrema temperatursvängningar.

För optimal produktprestanda, lagra öppnade förpackningar vid rekommenderad användningstemperatur

TEKNISKT DATABLAD
LAGRINGSTID DYNACOAT PRODUKTER
— D9.01.02

Ett tillverkningsdatum finns antingen på etiketten eller på burkens botten av varje produkt. Olika koder kan förekomma på olika produkter. Alla koder som kan uppstå förklaras nedan. På de följande sidorna, är hållbarheten av alla produkter som anges enligt de olika produktgrupperna.

Basecoat MM		0401212501	
	04	Produktions plats	
	012	År 2012	
	125	125:e dagen det året	
	01	Produktionsnummer	
Filler 5+1 Putty's		15 015 00245	
	15	År 2015	
	015	15:e dagen det året	
	00245	Produktionsnummer	
Filler 4100		02215023922 A16	
	022	Produktions plats	
	15	År 2015	
	023	23:e dagen det året	
	9	4L förpackningsstorlek	
	22	22:a batchen som tillverkats	
	A	Utgångs månad (A = Januari)	
	16	Utgångs år 2016	
Filler 4+1		14012558	
	14	2014	
	01	Januari	
	2558	Produktionsnummer	
Alla andra produkter som tillverkas i Sassenheim:		0224120234	
	022	Produktions plats	
	4	År 2014	
	120	120:e dagen det året	
	234	Produktionsnummer	

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Adress: Box 224, 135 27 Tyresö
Tel: +46 (0)8 503 04 100

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING MED LÄMPLIG HSE UTRUSTNING

Viktig information: Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com